


## 接插体 Insert Series

材料 Material : PC

NEW



## HT-016-M HT-016-F

工作电流 Rated current	35A
工作电压 Rated voltage	400/690V
阻燃等级 (据 UL94) Flammability acc.	V0
压线方式 Terminal	M4 内六角螺钉压接 Screw terminal
导线截面 Wire gauge	4.0~6.0mm <sup>2</sup>


NEW



## HCE-040-M HCE-040-F

工作电流 Rated current	16A
工作电压 Rated voltage	400/500V
阻燃等级 (据 UL94) Flammability acc.	V0
压线方式 Terminal	M3 螺钉压接 Screw terminal
导线截面 Wire gauge	1.0~2.5mm <sup>2</sup>


NEW



## HTP-044-M HTP-044-F

工作电流 Rated current	16A
工作电压 Rated voltage	500V
阻燃等级 (据 UL94) Flammability acc.	V0
压线方式 Terminal	焊接 Welding type
导线截面 Wire gauge	1.0~2.5mm <sup>2</sup>
材料 Material	绿色环保胶木







NEW




## HTE-062-MC HTE-062-FC

工作电流 Rated current	10A
工作电压 Rated voltage	250V
阻燃等级 (据 UL94) Flammability acc.	V0
压线方式 Terminal	焊接 Welding type
导线截面 Wire gauge	0.5~2mm <sup>2</sup>
材料 Material	绿色环保胶木



## H16T 上壳 H16T Metal Housings

顶部出线  
Top entryH16T-TEH-4B-M32  
H16T-TEH-4B-M40  
H16T-TEH-4B-PG29H16T-TEH-4B-2M18  
H16T-TEH-4B-2M20  
H16T-TEH-4B-2PG11  
H16T-TEH-4B-2PG13.5H16T-TEH-4B-3M18  
H16T-TEH-4B-3M20  
H16T-TEH-4B-3M25  
H16T-TEH-4B-3PG11  
H16T-TEH-4B-3PG16  
H16T-TEH-4B-PG21-M25-PG16侧面出线  
Side entryH16T-SEH-4B-M32  
H16T-SEH-4B-M40  
H16T-SEH-4B-PG29H16T-SEH-4B-2M18  
H16T-SEH-4B-2M20  
H16T-SEH-4B-2M25  
H16T-SEH-4B-2PG11  
H16T-SEH-4B-2PG16  
H16T-SEH-4B-2PG21H16T-SEH-4B-2M18  
H16T-SEH-4B-2M20  
H16T-SEH-4B-2M25  
H16T-SEH-4B-2PG11  
H16T-SEH-4B-2PG16  
H16T-SEH-4B-2PG21

## H16T 底壳 H16T Metal Bottoms

开孔安装  
Bulkhead mounting

H16T-BK-2L

表面安装  
Surface mountingH16T-SFH-2L-M25  
H16T-SFH-2L-M32  
H16T-SFH-2L-M40  
H16T-SFH-2L-PG21  
H16T-SFH-4B-PG29H16T-SFH-2L-M20  
H16T-SFH-2L-M25  
H16T-SFH-2L-2PG16  
H16T-SFH-2L-2PG21  
H16T-SFH-2L-M32-M20

备注: 1、T: 铁扣 2、S: 塑料铁扣 3、N: 新 4、CV: 尼龙防尘盖 5、MCV: 金属防尘盖